

EG-veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Sifon Anti-Dry / Afsluitvloeistof voor sifons

Afdrukdatum: 12-04-2016

Materiaalsnummer: 163

Pagina 1 van
6

SECTIE 1: Naam van de stof of het mengsel en van de onderneming

1.1. Productidentificatie

Afdichtingsvloeistof voor sifons

1.2. Relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof of het mengsel en toepassingen die worden afgeraden

Gebruik van de stof/het mengsel

Barrière vloeistof

1.3. Details over de leverancier die het veiligheidsinformatieblad verstrekt

Bedrijfsnaam:	Patente Produkte Reimer Mühlenstraße	
Strafe:	27	
Plaats:	D-49838 Lengerich	
Telefoon:	05904-964778	Fax: 05904-963991
E-mail:	info@patente-produkte.de	
Internet:	www.patente-produkte.de Productveiligheid	
Informatieverstrekende afdeling:	+49(0)5904-964778 (dag en nacht)	

1.4. Noodnummer:

Overige informatie

geen

SECTIE 2: Mogelijke gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het product hoeft niet te worden geëtiketteerd volgens Richtlijn 67/548/EEG.

2.2. Etiketteringselementen

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Als medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

2.3. Overige gevaren

Geen gegevens beschikbaar

SECTIE 3: Samenstelling/informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels Gevaarlijke

bestanddelen

EG-nr.	Benaming	Aandeel
CAS-nr.	Indeling	
Indexnr.	GHS-classificatie	
REACH-nr.		
203-572-1	Propyleencarbonaat	
108-32-7	Xi - Irriterend R36	1-5
607-194-00-1	Oogirritatie 2; H319	
	(2S/2R)-alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trinatriumzout	1-5
	Met. Corr. 1; H290	
01-0000016977-53		

Tekst van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16.

EG- veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1907/2006

Gepatenteerde
producten

Afdichtingsvloeistof voor sifons

Afdrukdatum: 12-09-2014

Materiaalsnummer: 163

Pagina 2 van
6

SECTIE 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Na inademing

Zorg voor frisse lucht.

Na huidcontact

Bij contact met de huid onmiddellijk afwassen met: water.

Na oogcontact

Als het product in de ogen terechtkomt, onmiddellijk met veel water gedurende ten minste 5 minuten spoelen met de oogleden open spoelen. Raadpleeg vervolgens een oogarts.

Na inslikken

Na inslikken: onmiddellijk de mond spoelen en veel water drinken. GEEN braken.
. Onmiddellijk medisch advies inwinnen.

4.2. Belangrijkste acute en vertraagde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

4.3. Aanwijzingen voor onmiddellijke medische hulp of speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

SECTIE 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte

blusmiddelen

Afstemmen op de omgevingsbrand. Het product zelf brandt niet.

5.2. Specifieke gevaren die van de stof of het mengsel uitgaan

Geen gegevens beschikbaar.

5.3. Aanwijzingen voor brandbestrijding

In geval van brand: gebruik ademhalingsapparaat dat onafhankelijk is van de omgevingslucht.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij onbedoeld vrijkomen

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en procedures in noodgevallen

Vermijd contact met de ogen

6.2. Milieubeschermingsmaatregelen

Geen gegevens

6.3. Methoden en materiaal voor opvang en reiniging

Kleine hoeveelheden (tot ca. 1 l) met veel water opnemen, water in de riolering lozen

6.4. Verwijzing naar andere paragrafen

Zie hoofdstuk 7 voor informatie over veilig gebruik.

SECTIE 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Aanwijzingen voor veilig gebruik

Alleen in de originele verpakking bewaren.

Aanwijzingen voor brand- en explosiebeveiliging

Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig.

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag, rekening houdend met onverenigbaarheden Eisen aan

opslagruimten en containers

Uit de buurt houden van levensmiddelen, dranken en diervoeders.

pdfMachine van Broadgun Software - Gewoonweg geniaal, geniaal eenvoudig!

Maak in een paar seconden hoogwaardige PDF-documenten zonder af te wijken van het originele document. Het gebruik van pdfMachine is net zo eenvoudig als het afdrukken van een Windows-document en kan vanuit vrijwel elke software worden toegepast.

Een must voor elke Windows-gebruiker!

in:

EG- veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1907/2006

Afdichtingsvloeistof voor sifons

Afdrukdatum: 12-09-2014

Pagina 3 van
6

Opslagklasse volgens TRGS 510:

Materiaalsnummer: 163

7.3. Specifieke eindtoepassingen

Barrièrevloeistof

RUBRIEK 8: Beperking en controle van blootstelling/persoonlijke beschermingsmiddelen

8.1. Te controleren parameters

8.2. Beperking en controle van blootstelling

Beschermings- en hygiënemaatregelen

Niet eten, drinken, roken of snuiven op de werkplek.

Ademhalingsbescherming

Bij correct gebruik en onder normale omstandigheden is ademhalingsbescherming niet nodig.

Handbescherming

Handbescherming: niet vereist.

Oogbescherming

Oogbescherming: niet vereist.

Lichaamsbescherming

Persoonlijke bescherming: niet vereist

SECTIE 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over de fundamentele fysische en chemische eigenschappen

Toestand: Kleur:	vloeib	
Geur:	aar	
	blauw	
	nauwelijks	
	waarneembaar	Testnorm
pH-waarde (bij 20 YC):		7 DIN 19261
Toestandsveranderingen		
Smeltpunt: Kookpunt:		-2 YC
		ca. 170 YC DIN 51751
Vlampunt:		> 100 YC DIN 51376
Ontbrandingstem		niet bepaald ASTM D 1929
peratuur:		1013 hPa ASTM D 323
Dampdruk:		
(bij 20 YC)		
Dichtheid (bij 20 YC):		1,02 g/cm ³ DIN 12791
Oplosbaarheid in		onbeperkt oplosbaar OECD 105
water: (bij 20		
YC)		

SECTIE 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen bijzonder vermeldingwaardige gevaren.

10.2. Chemische stabiliteit

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Beschermen tegen vorst.

pdfMachine van Broadgun Software - Gewoonweg geniaal, geniaal eenvoudig!

Maak in een paar seconden hoogwaardige PDF-documenten zonder af te wijken van het originele document. Het gebruik van pdfMachine is net zo eenvoudig als het afdrukken van een Windows-document en kan vanuit vrijwel elke software worden toegepast.

Een must voor elke Windows-gebruiker!

**EG-
veiligheidsinformatieblad**overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1907/2006**Afdichtingsvloeistof voor
sifons**

Afdrukdatum: 12-09-2014

Materiaalsnummer: 163

Pagina 4 van
6**10.5. Onverenigbare materialen**

Geen gevaarlijke reacties bij correcte opslag en hantering.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding bij opslag en hantering volgens de voorschriften.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1. Informatie over toxicologische effecten****Toxicologische tests****Toxicokinetiek, metabolisme en distributie**

Geen gegevens beschikbaar

Acute toxiciteit

Er zijn geen toxicologische gegevens beschikbaar.

CAS-nr.	Benaming				
	Blootstellingsroutes	Methode	Dosis	Soort	Bron
108-32-7	Propyleencarbonaat				
	oraal	LD50	34600 mg/kg	Rat	GESTIS
	dermaal	LD50 mg/kg	> 23800	Konijn	GESTIS

Specifieke effecten in dierproeven

geen gegevens beschikbaar

Irriterend en bijtend

Irriterend voor de ogen: irriterend.

RUBRIEK 12: Milieu-informatie**12.1. Toxiciteit**

Er zijn geen toxicologische gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar

12.3. Bioaccumulatiepotentieel

Geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

CAS-nr.	Benaming	Log Pow
108-32-7	Propyleencarbonaat	-0,41

12.4. Mobiliteit in de bodem

geen gegevens beschikbaar

12.5. Resultaten van de PBT- en vPvB-beoordeling

Het mengsel bevat geen vPvB-stoffen (vPvB = zeer persistent, zeer bioaccumulerend) en valt niet onder bijlage XIII van Verordening (EG) 1907/2006. Het mengsel bevat geen PBT-stoffen (PBT = persistent, bioaccumulerend, toxisch) en valt niet onder bijlage XIII van Verordening (EG) 1907/2006.

12.6. Andere schadelijke effecten

Niet te verwachten.

RUBRIEK 13: Informatie over verwijdering**13.1. Afvalverwerkingsmethoden****pdfMachine van Broadgun Software - Gewoonweg geniaal, geniaal eenvoudig!**

Maak in een paar seconden hoogwaardige PDF-documenten zonder af te wijken van het originele document. Het gebruik van pdfMachine is net zo eenvoudig als het afdrukken van een Windows-document en kan vanuit vrijwel elke software worden toegepast.

Een must voor elke Windows-gebruiker!

m:

EG- veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1907/2006

Afdichtingsvloeistof voor sifons

Afdrukdatum: 12-09-2014

Pagina5 van
6

Afvalcode Product

200129 HUISHOUELIJK AFVAL (HUISHOUELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK COMMERCIEEL EN INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN), MET INBEGRIJ VAN GESCEIDEN INGEZAMELDE ; Gescheiden ingezamelde fracties (op 15 01); Reinigingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten
Geclassificeerd als gevaarlijk afval.

Afvalcode voor ongereinigde verpakkingen

200139 HUISHOUELIJK AFVAL (HUISHOUELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK COMMERCIEEL EN INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN), MET INBEGRIJ VAN GESCEIDEN INGEZAMELDE ; gescheiden ingezamelde fracties (op 15 01); kunststoffen

Materiaalsnummer: 163

SECTIE 14: Informatie over het transport

Landtransport (ADR/RID)

Overige relevante informatie over vervoer over land

Geen gevaarlijke goederen in de zin van deze transportvoorschriften.

Binnenvaart (ADN)

Overige relevante informatie over vervoer over de binnenwateren

Geen gevaarlijke goederen in de zin van deze transportvoorschriften.

Zee-transport (IMDG)

Overige relevante informatie over zeevervoer

Geen gevaarlijke goederen in de zin van deze transportvoorschriften.

Luchtvervoer (ICAO)

Overige relevante informatie over luchtvervoer

Geen gevaarlijke goederen in de zin van deze transportvoorschriften.

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk: nee

SECTIE 15: Wettelijke voorschriften

15.1. Voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming/specifieke wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Aanvullende informatie

Etikettering van de ingrediënten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 648/2004, bijlage 7: Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia

Nationale voorschriften

Watergevaarlijkheidsklasse: 1 - licht waterverontreinigend
Status: WGK-zelfclassificatie

RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige tekst van de R-zinnen in rubriek 2 en 3

Irriterend voor de ogen.

Volledige tekst van de H-zinnen in sectie 2 en 3

Kan corrosief zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**EG-
veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1907/2006

**Afdichtingsvloeistof voor
sifons**

Afdrukdatum: 12-09-2014

Pagina 6 van

(De gegevens over de gevaarlijke bestanddelen zijn afgeleid van het meest recente veiligheidsinformatieblad van de toeleverancier.)